

	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in-situ	Date : 24/07/2024 Rapport : R_SO16489_1_7CPL Édition : A	 Accréditation n°1-5014 Portée disponible sur www.coefrac.fr ESSAIS
---	---	--	--

Rapport d'essai

Champ électromagnétique in situ

Selon le protocole ANFR/DR 15-4 du 28 août 2017

Référence du rapport d'essai	R_SO16489_1_7CPL
Commune	LOUBEYRAT
Adresse du site	5 ROUTE du Stade

Rédaction	Aubret Baptiste	
Vérification/Approbation	Lamine Ourak	

Ce document comporte 30 pages.



Rapport de mesures de champs
électromagnétiques in situ

Date : 24/07/2024
Rapport : R_SO16489_1_7CPL
Édition : A

Table des matières

1 Synthèse	5
1.1 Principaux résultats	5
1.2 Déclaration de conformité	5
2 Références	6
3 Objet de l'essai, expression de la demande et conditions de la mesure	7
3.1 Objet	7
3.2 Expression de la demande	7
4 Analyse du site	8
4.1 Émetteurs environnants	8
4.2 Relevés intermédiaires	9
5 Point de mesure A	10
5.1 Description du point de mesure	10
5.2 Conditions de mesure	11
5.3 Cas A	12
5.4 Mesures par service	13
5.5 Analyse de cohérence	14
5.6 Graphe des résultats par service	15
A Résultats de mesure	16
A.1 Résultat pour le point de mesure A	16
B Reportage photo et informations privées	18
C Système de mesure et incertitude de mesure	23
C.1 Système de mesure	23
C.2 Certificats d'étalonnage	24
C.3 Détails des incertitudes de mesure	29



Révisions

Indice	Date	Nature des révisions
A	24/07/2024	Edition initiale

	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 24/07/2024 Rapport : R_SO16489_1_7CPL Édition : A
---	---	--

1 Synthèse

1.1 Principaux résultats

Au point retenu A, situé 5 ROUTE du Stade – 63410 LOUBEYRAT, la valeur du cas A est mesurée à 0,46 V/m. La valeur limite de référence la plus faible dans la bande de fréquence est de 27,5 V/m.

Le service pour lequel le niveau maximal a été mesuré à 0,35 V/m est : *Téléphonie mobile 700 MHz*.

1.2 Déclaration de conformité

Les niveaux de champ obtenus au cas A étant inférieurs à 6 V/m, la conformité du niveau d'exposition au champ électromagnétique dans la bande 100 kHz – 6 GHz vis-à-vis du décret n° 2002–775 du 3 mai 2002 est donc déclarée¹.


1. Pour déclarer ou non la conformité, il n'est pas tenu compte de l'incertitude associée aux résultats.

2 Références

La version actuelle du protocole est la version ANFR/DR 15-4 du 28 août 2017. Il est disponible sur le site de l'Agence www.anfr.fr.

Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12^e de l'article L32 du code des Postes et Communications électroniques est relatif aux valeurs-limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.

Le graphique suivant fournit les valeurs-limites du champ électrique avec quelques exemples d'application.



- **FM** : Radiodiffusion sonore analogique
- **TNT** : Télévision Numérique Terrestre
- **Téléphonie mobile et haut débit mobile** : 2G, 3G, 4G et 5G
- **WiFi** : Réseau locaux radioélectriques utilisant la technologie WiFi

	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 24/07/2024 Rapport : R_SO16489_1_7CPL Édition : A
---	---	--

3 Objet de l'essai, expression de la demande et conditions de la mesure

3.1 Objet

L'objet du document est de présenter les résultats des mesures de champ électromagnétique in situ effectuées suivant le protocole de l'Agence nationale des fréquences par rapport aux valeurs limites d'exposition du public.

La prestation a été réalisée conformément à la commande n° E2024021542 effectuée par l'organisme ANFR situé 78 Avenue du Général de Gaulle 94700 MAISON-ALFORT CEDEX.

Les résultats de champ électromagnétique ne valent que pour l'emplacement spécifié et à la date des mesures.

L'essai couvre la bande 100 kHz – 6 GHz. Il est réalisé en ondes formées, la mesure de l'intensité d'une seule composante électrique ou magnétique est donc suffisante.

3.2 Expression de la demande

L'objectif de la demande est de :


- Vérifier la conformité de l'exposition aux valeurs réglementaires
- Connaître le détail de l'exposition pour un ou plusieurs services (Télévision, radio FM, Téléphonie mobile, DECT, WiFi...)
- Connaître l'exposition par émission pour l'ensemble des services

Pour répondre à cet objectif, l'essai a été réalisé suivant le cas B du protocole de mesure . Le point de mesure est choisi en zone publique à l'emplacement du maximum de champ relevé. À la demande de la personne qui sollicite la mesure, le point de mesure peut être différent de l'emplacement du maximum de champ relevé. Le choix du point de mesure est précisé dans le rapport.

4 Analyse du site

4.1 Émetteurs environnants

La vue satellite du site de mesure ainsi que les émetteurs environnents sont représentés ci-après.



© OpenStreetMap contributors / Licence : <http://www.openstreetmap.org/copyright>

Nombre de points de mesure	1
----------------------------	---



Relevés intermédiaires



Téléphonie mobile



Radio FM



Point de mesure retenu



TV



Autres stations

	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 24/07/2024 Rapport : R_SO16489_1.7CPL Édition : A
---	---	--

4.2 Relevés intermédiaires

Pour l'identification du point de mesure, l'analyse du site a conduit à effectuer des relevés intermédiaires à une hauteur de 150 cm pour déterminer le point d'amplitude de champ maximale et des points d'intérêts particuliers notamment les lieux accessibles au public.

Les relevés intermédiaires pour le point de mesure A sont fournis dans le tableau suivant :

Nº	Nom du lieu	Latitude	Longitude	Niveau de champ (V/m)	Point retenu
1	Salle poly activités	45,93358735	3,01216364	0,19	
2	Hall	45,93358735	3,01216364	0,11	
3	Salle PS MS	45,93358735	3,01216364	0,12	
4	Garderie	45,93358735	3,01216364	0,1	
5	Classe cm1 cm2	45,93358735	3,01216364	0,14	
6	Classe ce2 cm1	45,93358735	3,01216364	0,23	
7	Réfectoire haut	45,93358735	3,01216364	0,08	
8	Cour 1	45,93358735	3,01216364	0,24	
9	Cour des grands	45,93358735	3,01216364	0,48	A

Niveau de sensibilité de la sonde : 0,38 V/m. Pour les niveaux mesurés inférieurs à la sensibilité de la sonde, les valeurs indiquées sont données à titre informatif.


Le lieu de mesure retenu est le suivant :

Point de mesure retenu	Localisation	Raison du choix ¹²	Type de mesure effectuée
9	Cour des grands	Maximum	Cas B

1. Maximum : Le point de mesure a été choisi à l'emplacement du maximum de champ relevé
2. Demande : Le point de mesure a été choisi à la demande de la personne qui sollicite la mesure

5 Point de mesure A

5.1 Description du point de mesure

	Point de mesure A
Vue satellite	Photo du point de mesure
	

© OpenStreetMap contributors / Licence : <http://www.openstreetmap.org/copyright>


Voie ou lieu-dit	5 ROUTE du Stade	Coordonnées GPS	
Code postal	63410	Latitude	Longitude
Ville	LOUBEYRAT		
Étage	—	45,93358735	3,01216364
Appartement	—		

5.2 Conditions de mesure

Date de la mesure	23/07/2024
Heure début	10:32
Heure fin	11:19
Température	23,4 °C
Hygrométrie	55,3 %
Type d'environnement	Public
Lieu d'habitation	Non
Périmètre de sécurité	Non
Mesure en intérieur	Non
Condition champ lointain	Oui
Mesure coopérative	Non

5.3 Cas A

Une moyenne spatiale est effectuée sur trois hauteurs (à 110 cm, 150 cm et 170 cm) comme illustré ci-après.



Indice lieu de mesure	Bande de fréquence	Niveau de champ (V/m)		Incertitude ³ (%)
		Valeur par hauteur	Moyenne spatiale	
A	100 kHz à 6 GHz	1,10 m	0,41	70,3
		1,50 m	0,48	
		1,70 m	0,49	

Niveau de sensibilité de la sonde : 0,38 V/m. Pour les niveaux mesurés inférieurs à la sensibilité de la sonde, les valeurs indiquées sont données à titre informatif.

Pour la téléphonie mobile, avec les technologies actuellement déployées et les usages actuels, le niveau relevé au cas A dans la journée, et ceci quelle que soit l'heure, est un bon indicateur de l'exposition, en général proche de celui que l'on constaterait en faisant des mesures en continu moyennées sur six minutes : l'amplitude des variations dans la journée constatée dans les études est en général faible, inférieure à 30 %.

3. Intervalle de confiance de 95%

	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 24/07/2024 Rapport : R_SO16489_1.7CPL Édition : A
---	---	--

5.4 Mesures par service

Les mesures se sont déroulées selon le cas B du protocole avec une moyenne spatiale effectuée de la même manière qu'au cas A. Les mesures par service ont donné les résultats suivants :


Service	Niveau de champ (V/m)	Valeur limite minimale d'exposition (V/m)
HF (ondes courtes, moyennes et longues) [100 kHz; 30 MHz]	< 0,05	27,5
PMR (Réseaux radio mobile professionnels) [30 MHz; 47 MHz] ∪ [68 MHz; 87,5 MHz]	< 0,05	28
FM-RNT (Radiodiffusion sonore) [87,5 MHz; 108 MHz] ∪ [174 MHz; 223 MHz]	0,07	28
PMR-Balises-Objets communicants [108 MHz; 880 MHz] (hors RNT, TV et téléphonie mobile) GSM-R (Réseau téléphonie mobile ferroviaire) [919,4 MHz; 925 MHz]	< 0,05	27,5
TV [47 MHz; 68 MHz] ∪ [470 MHz; 694 MHz]	< 0,05	28
Téléphonie mobile bande 700 MHz [758 MHz; 788 MHz]	0,35	37,8
Téléphonie mobile bande 800 MHz [791 MHz; 821 MHz]	0,18	38,6
Téléphonie mobile bande 900 MHz [925 MHz; 960 MHz]	0,17	41,8
Radars-Balises-FH (Faisceau hertzien) [960 MHz; 1710 MHz]	< 0,05	42,6
Téléphonie mobile bande 1800 MHz [1805 MHz; 1880 MHz]	< 0,05	58,4
DECT (Téléphones sans fil domestiques numériques) [1880 MHz; 1900 MHz]	< 0,05	59,6
Téléphonie mobile bande 2100 MHz [2100 MHz; 2170 MHz]	< 0,05	61
Téléphonie mobile bande 2600 MHz [2620 MHz; 2690 MHz]	< 0,05	61
Téléphonie mobile bande 3600 MHz [3490 MHz; 3800 MHz]	< 0,05	61
Radars-BLR (Boucle locale radio)-FH (Faisceau hertzien) [2200 MHz; 6000 MHz] (hors WiFi-RLAN et téléphonie mobile)	< 0,05	61
WiFi-RLAN (Réseaux locaux radioélectriques) [2400 MHz; 2483,5 MHz] ∪ [5150 MHz; 5350 MHz] ∪ [5470 MHz; 5725 MHz]	< 0,05	61
Cumul des services	0,44	

	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 24/07/2024 Rapport : R_SO16489_1.7CPL Édition : A
---	---	--

5.5 Analyse de cohérence

Le niveau cumulé sur l'ensemble des services considérés est 4,4 % inférieur au résultat issu de la sonde large bande.

5.6 Graphe des résultats par service



- Valeur limite d'exposition par service
- Valeur mesurée par service

	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 24/07/2024 Rapport : R_SO16489_1.7CPL Édition : A
---	---	--

Appendices

A Résultats de mesure

Pour réaliser les mesures, l'intervalle de fréquence des émissions mesurées est de 100 kHz à 6 GHz, le filtre de résolution (RBW) est choisi supérieur ou égal à la canalisation des émissions mesurées. La détection est en mode RMS pour les fréquences des émissions relevées lors de l'analyse spectrale. Un détecteur MAX-hold est utilisé pour les fréquences des émissions extrapolées.

A.1 Résultat pour le point de mesure A

Le tableau suivant présente toutes les émissions relevées lors de l'analyse spectrale dépassant 0,05 V/m, ou les deux émissions les plus fortes par service dans le cas où le seuil de 0,05 V/m n'est pas atteint. La moyenne spatiale des mesures réalisées est indiquée dans ce tableau.

Seuil de rétention des émissions significatives : 0,05 V/m.

Service	Contributeurs	Champ électrique mesuré (V/m)
HF	–	< 0,05
	–	< 0,05
PMR	–	< 0,05
	–	< 0,05
FM-RNT	–	< 0,05
	–	< 0,05
PMR-BALISES-Objets communicants et GSM-R	–	< 0,05
	–	< 0,05
TV	–	< 0,05
	–	< 0,05
Téléphonie mobile 700 MHz	ORANGE - BOUYGUES 4G	0,35
	–	< 0,05

<i>Téléphonie mobile 800 MHz</i>	ORANGE - BOUYGUES 4G	0,18
	—	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 900 MHz</i>	BOUYGUES 3G	0,09
	ORANGE 3G	0,08
	FREE 3G	0,1
	SFR 3G	0,06
<i>Radars-Balises-FH</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 1800 MHz</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>DECT</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 2100 MHz</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>Radars-BLR -FH</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 2600 MHz</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>WiFi-RLAN</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 3600 MHz</i>	—	< 0,05
	—	< 0,05

B Reportage photo et informations privées

Cette annexe présente les photos des relevés intermédiaires et les informations privées

Informations privées	
Personnes présentes	Aucune
Demandeur	Mairie de Loubeyrat Le Bourg – 63410 – LOUBEYRAT
Point de contact technique	Lamine Ourak – contact@exem.fr – +33(0)5.61.62.96.36


Les relevés intermédiaires sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

Point	Localisation	Champ E (V/m)
1	Salle poly activités	0,19
		


Point	Localisation	Champ E (V/m)
2	Hall	0,11
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
3	Salle PS MS	0,12
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
4	Garderie	0,1
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
5	Classe cm1 cm2	0,14
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
6	Classe ce2 cm1	0,23
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
7	Réfectoire haut	0,08
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
8	Cour 1	0,24
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
9	Cour des grands	0,48
		

	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 24/07/2024 Rapport : R_SO16489_1.7CPL Édition : A
---	---	--


C Système de mesure et incertitude de mesure

C.1 Système de mesure

Les tableaux suivants répertorient les appareils utilisés lors de la mesure :

Équipement	Fabricant	Type	N° de série / Version
Thermomètre - Hygromètre	Kimo	HD110	1P190573294
Télémètre Laser	Bushnell	Tour V3/V4	103180
Câble SRM	Narda	3602/02	AC-0377
Logiciel de mesure	Exem	WaveScanner	3.7.10

C.2 Certificats d'étalonnage

Sonde isotropique large bande				
Fabricant	Libellé	Type	Nº de série	Date d'étalonnage
Narda	Champmètre	NBM-550	H-1355	23/03/2021
Narda	Sonde isotropique 100 kHz–6 GHz	EF-0691	H-1104	23/03/2021
		 NATIONAL PHYSICAL LABORATORY Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222 Certificate of Calibration NARDA RADIATION METER Probe Type: EF0691 S/N: H-1104 Meter Type: NBM-550 S/N: H-1355  <i>This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.</i>		
		<p>FOR: EMC Partner France 35 Avenue d'Orluc 19300 Egletons France</p> <p>ON BEHALF OF: EXEM 39 avenue Crampel 31400 Toulouse France</p> <p>CUSTOMER'S REFERENCE: CH13-LB13-EF (Probe), CH13-LB13 (Meter)</p> <p>DATE(S) OF CALIBRATION: 17 - 23 March 2021</p> <p>The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.</p> <p>Reference: 2021010238-15 Date of issue: 29 March 2021 Checked by: </p> <p>Signed:  Name: D A Knight on behalf of NPLML</p> <p>Page 1 of 8 (Authorised Signatory)</p> <p> This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see http://www.bipm.org).</p>		

Analyseur de spectre												
Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage								
Narda	Analyseur de spectre	SRM-3006	R-0193	26/02/2021								
		<div style="text-align: center;">  Certificate of Calibration Date of Issue 26 February 2021 Certificate No. 3516240001 Page 1 of 8 </div> <div style="text-align: right;">  APPROVED SIGNATORY Jeremy Struthers (151) <i>(Signed electronically)</i> </div> <div style="margin-top: 20px;"> Customer: Trescal Ltd, Saxony Way Blackbushe Business Park, Yateley GU46 6GT, UK Tel: +44 (0)1252 533300 </div> <div style="margin-top: 20px;"> Location of calibration: Trescal Ltd, Saxony Way Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GT, UK </div> <div style="margin-top: 20px;"> Equipment Details: <table border="0"> <tr> <td>Description:</td> <td>Selective Radiation Meter</td> </tr> <tr> <td>Manufacturer:</td> <td>Narda</td> </tr> <tr> <td>Type No:</td> <td>SRM3006</td> </tr> <tr> <td>Serial No:</td> <td>R-0193</td> </tr> <tr> <td>Calibrated By:</td> <td>David Laban</td> </tr> </table> Calibration Summary This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory. Assessment of conformance has been undertaken in accordance with the agreed decision rule detailed within this certificate. </div> <div style="margin-top: 20px;"> Status on Receipt: Pass All measured values are at or within the acceptance limit(s). </div> <div style="margin-top: 20px;"> Status on Despatch: Pass All measured values are at or within the acceptance limit(s). </div> <div style="margin-top: 20px;"> Action(s) Taken: Full Calibration </div> <div style="margin-top: 20px;"> Ambient Conditions: Temperature: 23 ± 2 °C </div> <div style="margin-top: 20px;"> Date of next calibration: 26 Feb 2022 </div> <div style="margin-top: 20px; font-size: small;"> The results given within this certificate only relate to the item calibrated. The expanded uncertainties quoted refer to the measured values only, with no account being taken of the instruments ability to maintain its calibration. The reported expanded uncertainty is based upon a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 providing a confidence level of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been derived from EA-402 M:2013 "Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration". </div> <div style="margin-top: 20px; font-size: small;"> EMS 00004-ISS32-Sep2020 </div>	Description:	Selective Radiation Meter	Manufacturer:	Narda	Type No:	SRM3006	Serial No:	R-0193	Calibrated By:	David Laban
Description:	Selective Radiation Meter											
Manufacturer:	Narda											
Type No:	SRM3006											
Serial No:	R-0193											
Calibrated By:	David Laban											



Rapport de mesures de champs
électromagnétiques in situ

Date : 24/07/2024
Rapport : R_SO16489_1-7CPL
Édition : A

Antenne H triaxiale 9 kHz–250 MHz

Fabricant	Libellé	Type	Nº de série	Date d'étalonnage	
Narda	Antenne H triaxiale 9 kHz–250 MHz	3581/02	AA-0413	25/03/2021	
		<p>NATIONAL PHYSICAL LABORATORY Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222 Certificate of Calibration NARDA SELECTIVE RADIATION METER Tri-axial Probe Type: P/N 3581/02 S/N: AA-0413 Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: R-0193</p> <p><i>This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.</i></p> <p>FOR: EMC Partner France 35 Avenue d'Orluc 19300 Egletons France</p> <p>ON BEHALF OF: EXEM 39 avenue Crampel 31400 Toulouse France</p> <p>CUSTOMER'S REFERENCE: CH12-AS12-H (Probe), CH12-AS12-SRM (Meter)</p> <p>DATE(S) OF CALIBRATION: 17 - 25 March 2021</p> <p>The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.</p> <p>Reference: 2021010238-6 Date of issue: 29 March 2021 Checked by:  Signed:  Name: D A Knight Page 1 of 8 (Authorised Signatory) on behalf of NPLML</p> <p> This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see http://www.bipm.org/).</p>			

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.




Antenne E triaxiale 27 MHz–3 GHz

Fabricant	Libellé	Type	Nº de série	Date d'étalonnage	
Narda	Antenne E triaxiale 27 MHz–3 GHz	3501/03	M-0744	25/03/2021	
		<p>NATIONAL PHYSICAL LABORATORY Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222 Certificate of Calibration NARDA SELECTIVE RADIATION METER Tri-axial Probe Type: P/N 3501/03 S/N: M-0744 Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: R-0193</p> <p><i>This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.</i></p> <p>FOR: EMC Partner France 35 Avenue d'Orluc 19300 Egletons France</p> <p>ON BEHALF OF: EXEM 39 avenue Crampel 31400 Toulouse France</p> <p>CUSTOMER'S REFERENCE: CH12-AS12-E1 (Probe), CH12-AS12-SRM (Meter)</p> <p>DATE(S) OF CALIBRATION: 18 - 25 March 2021</p> <p>The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.</p> <p>Reference: 2021010238-7 Date of issue: 29 March 2021 Checked by:  Signed:  Name: D A Knight on behalf of NPLML</p> <p>CIPM MRA <small>This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see http://www.bipm.org/).</small></p>			



Antenne E triaxiale 420 MHz–6 GHz

Fabricant	Libellé	Type	Nº de série	Date d'étalonnage	
Narda	Antenne E triaxiale 420 MHz–6 GHz	3502/01	G-0506	24/03/2021	
		<p>NATIONAL PHYSICAL LABORATORY Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222 Certificate of Calibration NARDA SELECTIVE RADIATION METER Tri-axial Probe Type: P/N 3502/01 S/N: G-0506 Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: R-0193</p> <p>This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.</p> <p>FOR: EMC Partner France 35 Avenue d'Orluc 19300 Egletons France</p> <p>ON BEHALF OF: EXEM 39 avenue Crampel 31400 Toulouse France</p> <p>CUSTOMER'S REFERENCE: CH12-AS12-E2 (Probe), CH12-AS-12-SRM (Meter)</p> <p>DATE(S) OF CALIBRATION: 19 - 24 March 2021</p> <p>The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.</p> <p>Reference: 2021010238-8 Date of issue: 29 March 2021 Checked by:  Signed:  Name: D A Knight Page 1 of 10 (Authorised Signatory) on behalf of NPLML</p> <p>CIPM MRA</p> <p>This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see http://www.bipm.org/).</p>			

	Rapport de mesures de champs électromagnétiques in situ	Date : 24/07/2024 Rapport : R_SO16489_1.7CPL Édition : A
---	---	--

C.3 Détails des incertitudes de mesure

Les tableaux suivants fournissent le détail du calcul de l'incertitude de mesure :

Cas A : évaluation globale de l'exposition (100 kHz à 6 GHz)					
Source d'erreur	Valeur Maximales \pm (%)	Distribution	Coefficient de sensibilité	Coefficient de réduction	Incertitude type $1\sigma \pm$ (%)
Raccordement	8,1	k=2	1	2	4,1
Réponse en fréquence	38,8	rectangulaire	1	1,73	22,4
Linéarité	7,6	rectangulaire	1	1,73	4,4
Isotropie	2,3	rectangulaire	1	1,73	1,3
Température	12,2	k=2	1	2	6,1
Moyenne spatiale	41,3	rectangulaire	1	1,73	23,8
Influence du corps	12,2	rectangulaire	1	1,73	7,0
Dérive	33,4	rectangulaire	1	3,46	9,6
Incertitude composée en % : μ_c					35,9
Facteur d'élargissement : k					1,96
Incertitude élargie en % : $\mu_e = k \times \mu_c$					70,3

Cas B : évaluation détaillée de l'exposition (100 kHz à 6 GHz)					
Source d'erreur	Valeur Maximales ± (%)	Distribution	Coefficient de sensibilité	Coefficient de réduction	Incertitude type $1\sigma \pm (%)$
Raccordement	8,1	k=2	1	2	4,1
Dérive	74,6	rectangulaire	1	3,46	21,6
Linéarité	3,8	rectangulaire	1	1,73	2,2
Interpolation en fréquence	7,6	rectangulaire	1	1,73	4,4
Isotropie	3,7	rectangulaire	1	1,73	2,2
Moyenne spatiale	41,3	rectangulaire	1	1,73	23,8
Influence du corps	12,2	rectangulaire	1	1,73	7,0
Incertitude composée en % : μc					33,6
Facteur d'élargissement : k					1,96
Incertitude élargie en % : $\mu e = k \times \mu c$					65,8